OBJEKTTÜREN HOLZ

	1-FLÜGELIGE TÜREN																							
Schalldämmung Prüfzeugnis-Nr.	03 02 26 U 5				02 05 27 U 11				E501730 3h				02 06 10 U 05				E301730_26d			
TYP	A1		A2		B1		B2		C1		C2		D1		D2		D-HRT			
MODELLE	1: Vollfür 2: Tür mit Lichtausschnitt [6] HRT: Holzrahmentür OB: Oberblende OL: Oberlicht																			
ABMESSUNGEN	**Baurichtmasse in mm Breite**	500 mm - 1.250 mm			500 mm - 1.250 mm				500 mm - 1.500 mm				500 mm - 1.500 mm				500 mm - 1.500 mm			
	Höhe	625 mm - 2.500 mm			625 mm - 2.500 mm				625 mm - 2.750 mm				625 mm - 3.000 mm				625 mm - 3.000 mm			
	Lichter Durchgang																			
	Breite	436 mm - 1.186 mm			436 mm - 1.186 mm				436 mm - 1.436 mm				436 mm - 1.436 mm				436 mm - 1.436 mm			
	Höhe	593 mm - 2.468 mm			593 mm - 2.468 mm				593 mm - 2.718 mm				593 mm - 2.968 mm				593 mm - 2.968 mm			
	TYP	A1 OB	A2 OB	A2 OL	B1 OB	B2 OB	B2 OL	C1 OB	C1 OB	C2 OB	C2 OL	D1 OB	D1 OL	D2 OB	D2 OL	D-HRT OB	D-HRT OL			
	Höhe Element mit Oberteil	1.750 mm - 3.500 mm			1.750 mm - 3.500 mm			1.750 mm - 3.750 mm				1.750 mm - 4.000 mm				1.750 mm - 4.000 mm				
	Höhe Oberteil	max. 1.000 mm			max. 1.000 mm			max. 1.000 mm				max. 1.000 mm				max. 1.000 mm				
	Breite Element mit Seitenteil	1.250 mm - 3.500 mm			1.250 mm - 3.500 mm			1250 mm - 3.500 mm				1.250 mm - 3.500 mm				1.250 mm - 3.500 mm				
	Breite Seitenteil	max. 1.000 mm			max. 1.000 mm			max. 1.000 mm				max. 1.000 mm				max. 1.000 mm				
TÜRBLATT	**Stärke**	ca. 41 mm			ca. 41 mm			ca. 49 mm				ca. 68 mm				ca. 68 mm				
	Gewicht Vollturblatt	ca. 26 kg/m²			ca. 26 kg/m²			ca. 27/37 kg/m² [10]				ca. 44 kg/m²				ca. 44 kg/m² (Ausnahme je nach Oberpaddel)				
	Falzgeometrie [16]	ST/UF			ST/UF			ST/STF/UF				STF/STFD/UFD				STF/STFD/UFD				
	Standardfriesbreite [16]	135 mm			135 mm			135 mm				135 mm				135 mm				
	KANTEN-AUSFÜHRUNG **Ein- bzw. Anleimer**	**Standard**			**Standard**			**Standard**				**Standard**				**Standard**				
	Kante lackiert [1]	opt.			opt.			opt.				opt.				opt.				
	Kunststoffkante [11]	opt.			opt.			opt.				opt.				opt.				
	PU-Kante	opt.			opt.			opt.				opt.				-				
	SCHALL-SCHUTZ R_w (Laborwert) **Stahlzarge [1]**	bis 36 dB			bis 38 dB			bis 42 dB				bis 47 dB				bis 43 dB				
	Lichtausschnitt	bis 33 dB			bis 36 dB			bis 39 dB				bis 43 dB				bis 43 dB				
	Holzzarge [1]	bis 32 dB			bis 37 dB			bis 42 dB				bis 45 dB				bis 43 dB				
	EINBRUCH-SCHUTZ **Widerstandsklasse RC1**	-			-			-				opt./1.400 mm x 2.800 mm				-				
	Widerstandsklasse RC2/WK2	-			-			opt./1.250 mm x 2.250 mm				opt./1.400 mm x 2.800 mm				opt./1.400 mm x 2.800 mm				
	Widerstandsklasse RC3/WK3	-			-			-				opt./1.450 mm x 2.500 mm				opt./1.450 mm x 2.500 mm				
	Widerstandsklasse RC4	-			-			-				opt./1.400 mm x 2.500 mm [3]				-				
MEHRFACHOPTIONEN	**Feuchtraum [5]**	opt.			opt.			opt.				opt.				opt.				
	Nassraum [5]	opt.			opt.			opt.				opt.				-				
	Strahlenschutz (Bleigleichwert)	opt./Pb bis 2 mm			opt./Pb bis 2 mm			opt./Pb bis 3 mm				opt./Pb bis 3 mm				-				
	Klimaklasse 2	**Standard**			**Standard**			**Standard**				**Standard**				**Standard**				
	Klimaklasse 3	-			-			opt.				opt.				-				
	Beanspruchungsgr. M	**Standard**			**Standard**			**Standard**				**Standard**				**Standard**				
	Beanspruchungsgr. S	opt.			opt.			opt.				opt.				opt.				
	Beanspruchungsgr. E	-			-			opt.				opt.				-				
OBERFLÄCHEN	**Schichtstoffe, HPL 0,8mm**	**Standard**			**Standard**			**Standard**				**Standard**				**Standard**				
	Furnier, transparent lackiert	opt.			opt.			opt.				opt.				**Standard**				
	Furnier, gebeizt	opt.			opt.			opt.				opt.				opt.				
	Lackiert in RAL & NCS-Farben	opt.			opt.			opt.				opt.				opt.				
	Einseitiger Anstrich/Grundierfolie	opt.			opt.			opt.				opt.				opt.				
	Stahlzarge [4]	**Standard**			**Standard**			**Standard**				**Standard**				**Standard**				
ZARGEN	**Aluminiumzargen**	opt.			opt.			opt.				opt.				opt.				
	Edelstahlzargen	opt.			opt.			opt.				opt.				opt.				
	Holzblockzargen	opt.			opt.			opt.				opt.				opt.				
	Holzstockzargen	opt.			opt.			opt.				opt.				opt.				
	Holzumfassungszargen	opt.			opt.			opt.				opt.				opt.				
WÄNDE	**Mauerwerk**	opt.			opt.			opt.				opt.				opt.				
	Beton	opt.			opt.			opt.				opt.				opt.				
	Leichtbauwand	opt.			opt.			opt.				opt.				opt.				
	Lindner Wandsysteme	opt.			opt.			opt.				opt.				opt.				

	2-FLÜGELIGE TÜREN								1-FLÜGELIGE SCHIEBETÜREN			
Schalldämmung Prüfzeugnis-Nr.	E 803522_11_3				E 803522_10_7				E 111130_3j		-	E 120918_1a
TYP	E1		E2		F1		F2		F-HRT		S1	S2
MODELLE	1: Vollfür 2: Tür mit Lichtausschnitt [6] HRT: Holzrahmentür OB: Oberblende OL: Oberlicht											S1 und S2
ABMESSUNGEN	**Baurichtmasse in mm Breite**	1.250 mm - 3.000 mm			1.250 mm - 3.000 mm				1.250 mm - 3.000 mm		750 mm - 1.400 mm	750 mm - 1.400 mm
	Höhe	625 mm - 2.750 mm			625 mm - 3.000 mm				625 mm - 3.000 mm		625 mm - 2.500 mm	625 mm - 3.000 mm
	Lichter Durchgang											
	Breite	1.186 mm - 2.936 mm			1.186 mm - 2.936 mm				1.186 mm - 2.936 mm		440 mm - 1.090 mm	440 mm - 1.190 mm
	Höhe	593 mm - 2.718 mm			593 mm - 2.968 mm				593 mm - 2.968 mm		590 mm - 2.465 mm	590 mm - 2.965 mm
	TYP	E1 OB	E1 OL	E2 OB	E2 OL	F1 OB	F1 OL	F2 OB	F2 OL	F-HRT OB	F-HRT OL	
	Höhe Element mit Oberteil	1.750 mm - 3.750 mm				1.750 mm - 4.000 mm				1.750 mm - 4.000 mm		-
	Höhe Oberteil	max. 1.000 mm				max. 1.000 mm				max. 1.000 mm		-
	Breite Element mit Seitenteil	1.500 mm - 5.000 mm				1.500 mm - 5.000 mm				1.500 mm - 5.000 mm		-
	Breite Seitenteil	max. 1.000 mm				max. 1.000 mm				max. 1.000 mm		-
TÜRBLATT	**Stärke**	ca. 49 mm				ca. 68 mm				ca. 68 mm		ca. 41 mm
	Gewicht Vollturblatt	ca. 27/37 kg/m²				ca. 44 kg/m²				ca. 44 kg/m² (Ausnahme je nach Oberpaddel)		ca. 26 kg/m²
	Falzgeometrie [16]	ST/STF/UF				STF/STFD/UFD				STF/STFD/UFD		ST
	Standardfriesbreite [16]	135 mm				135 mm				135 mm		135 mm
	KANTEN-AUSFÜHRUNG **Ein- bzw. Anleimer**	**Standard**				**Standard**				**Standard**		**Standard**
	Kante lackiert [1]	opt.				opt.				opt.		opt.
	Kunststoffkante [11]	opt.				opt.				opt.		opt.
	PU-Kante	-				opt.				opt.		opt.
	SCHALL-SCHUTZ R_w (Laborwert) **Stahlzarge [1]**	bis 39 dB				bis 47 dB				bis 42 dB		bis 33 dB
	Lichtausschnitt	bis 37 dB				bis 42 dB				bis 42 dB		-
	Holzzarge [1]	bis 37 dB				bis 42 dB				bis 42 dB		-
	EINBRUCH-SCHUTZ **Widerstandsklasse RC1**	-				opt./2.800 mm x 2.800 mm [3]				opt./2.800 mm x 2.800 mm [3]		-
	Widerstandsklasse RC2/WK2	-				opt./2.800 mm x 2.800 mm [3]				opt./2.800 mm x 2.800 mm [3]		-
	Widerstandsklasse RC3/WK3	-				-				-		-
	Widerstandsklasse RC4	-				-				-		-
MEHRFACHOPTIONEN	**Feuchtraum [5]**	opt.				opt.				opt.		-
	Nassraum [5]	opt.				opt.				-		-
	Strahlenschutz (Bleigleichwert)	opt./Pb bis 3 mm				opt./Pb bis 3 mm				-		opt./Pb bis 2 mm
	Klimaklasse 2	**Standard**				**Standard**				**Standard**		**Standard**
	Klimaklasse 3	opt.				opt.				-		-
	Beanspruchungsgr. M	**Standard**				**Standard**				-		-
	Beanspruchungsgr. S	opt.				opt.				-		-
	Beanspruchungsgr. E	opt.				opt.				-		-
OBERFLÄCHEN	**Schichtstoffe, HPL 0,8mm**	**Standard**				**Standard**				**Standard**		**Standard**
	Furnier, transparent lackiert	opt.				opt.				**Standard**		opt.
	Furnier, gebeizt	opt.				opt.				opt.		opt.
	Lackiert in RAL & NCS-Farben	opt.				opt.				opt.		opt.
	Einseitiger Anstrich/Grundierfolie	opt.				opt.				opt.		opt.
	Stahlzarge [4]	**Standard**				**Standard**				**Standard**		**Standard**
ZARGEN	**Aluminiumzargen**	opt.				opt.				opt.		-
	Edelstahlzargen	opt.				opt.				opt.		opt.
	Holzblockzargen	opt.				opt.				-		-
	Holzstockzargen	opt.				opt.				-		-
	Holzumfassungszargen	opt.				opt.				opt.		opt.
WÄNDE	**Mauerwerk**	opt.				opt.				opt.		opt.
	Beton	opt.				opt.				opt.		opt.
	Leichtbauwand	opt.				opt.				opt.		opt.
	Lindner Wandsysteme	opt.				opt.				opt.		opt.

	2-FLÜGELIGE SCHIEBETÜREN		NISCHENTÜREN	
Schalldämmung Prüfzeugnis-Nr.	-	-	02 05 27 U 11	E 803522_10_7
TYP	W1	W2	D (1-flügelig)	F (2-flügelig)
MODELLE	1: Vollfür 2: Tür mit Lichtausschnitt [6] HRT: Holzrahmentür OB: Oberblende OL: Oberlicht			
ABMESSUNGEN	**Baurichtmasse in mm Breite**	1.000 mm - 2.500 mm	1.000 mm - 3.000 mm	625 mm - 1.500 mm	1.500 mm - 3.000 mm
	Höhe	625 mm - 2.500 mm	625 mm - 2.750 mm	1.750 mm - 3.000 mm	1.750 mm - 3.000 mm
	Lichter Durchgang				
	Breite	936 mm - 2.936 mm	936 mm - 2.936 mm	435 mm - 1.310 mm	1.270 mm - 2.770 mm
	Höhe	593 mm - 2.468 mm	593 mm - 2.718 mm	1.675 mm - 2.925 mm	1.675 mm - 2.925 mm
	TYP				
	Höhe Element mit Oberteil	-	-	1.750mm/4.000 mm	1.750mm/4.000 mm
	Höhe Oberteil	-	-	max. 1.000 mm	max. 1.000 mm
	Breite Element mit Seitenteil	-	-	1.750 mm/2.250 mm	1.500 mm/2.500 mm
	Breite Seitenteil	-	-	max. 1.000 mm	max. 1.000 mm
TÜRBLATT	**Stärke**	ca. 41 mm	ca. 49 mm	ca. 68 mm + 16 mm Aufdoppelung	ca. 68 mm + 16 mm Aufdoppelung
	Gewicht Vollturblatt	ca. 26 kg/m²	ca. 27 kg/m²	ca. 60 kg/m²	ca. 60 kg/m²
	Falzgeometrie [16]	ST	ST	STF	STF
	Standardfriesbreite [16]	135 mm	135 mm	-	-
	KANTEN-AUSFÜHRUNG **Ein- bzw. Anleimer**	**Standard**	**Standard**	**Standard**	**Standard**
	Kante lackiert [1]	opt.	opt.	opt.	opt.
	Kunststoffkante [11]	opt.	opt.	-	-
	PU-Kante	opt.	opt.	-	-
	SCHALL-SCHUTZ R_w (Laborwert) **Stahlzarge [1]**	-	-	-	-
	Lichtausschnitt	-	-	bis 37 dB	bis 37 dB
	Holzzarge [1]	-	-	-	-
	EINBRUCH-SCHUTZ **Widerstandsklasse RC1**	-	-	-	-
	Widerstandsklasse RC2/WK2	-	-	-	-
	Widerstandsklasse RC3/WK3	-	-	-	-
	Widerstandsklasse RC4	-	-	-	-
MEHRFACHOPTIONEN	**Feuchtraum [5]**	-	-	opt.	opt.
	Nassraum [5]	-	-	opt.	opt.
	Strahlenschutz (Bleigleichwert)	opt./Pb bis 2 mm	opt./Pb bis 2 mm	-	-
	Klimaklasse 2	**Standard**	**Standard**	**Standard**	**Standard**
	Klimaklasse 3	-	-	opt.	opt.
	Beanspruchungsgr. M	-	-	**Standard**	**Standard**
	Beanspruchungsgr. S	-	-	opt.	opt.
	Beanspruchungsgr. E	-	-	-	-
OBERFLÄCHEN	**Schichtstoffe, HPL 0,8mm**	**Standard**	**Standard**	**Standard**	**Standard**
	Furnier, transparent lackiert	opt.	opt.	opt.	opt.
	Furnier, gebeizt	opt.	opt.	opt.	opt.
	Lackiert in RAL & NCS-Farben	opt.	opt.	opt.	opt.
	Einseitiger Anstrich/Grundierfolie	opt.	opt.	opt.	opt.
	Stahlzarge [4]	**Standard**	**Standard**	-	-
ZARGEN	**Aluminiumzargen**	-	-	-	-
	Edelstahlzargen	-	-	-	-
	Holzblockzargen	-	-	-	-
	Holzstockzargen	-	-	**Standard**	**Standard**
	Holzumfassungszargen	opt.	opt.	-	-
WÄNDE	**Mauerwerk**	opt.	opt.	opt.	opt.
	Beton	opt.	opt.	opt.	opt.
	Leichtbauwand	opt.	opt.	opt.	opt.
	Lindner Wandsysteme	opt.	opt.	-	-

	T30/EI_30 CS/RS (1-FLÜGELIG)																							
Brandschutz-Zulassungs-Nr. (Deutschland)	Z-6.20-1879				Z-6.20-1879				Z-6.20-1879				Z-6.20-1879				Z-6.20-1879				Z-6.20-1879			
Registrierungsbescheinigungs-Nr. (Österreich)	R-14.1.1-18-11870				R-14.1.1-18-11871				R-14.1.1-18-11870				R-14.1.1-18-11871				R-14.1.1-18-11871				R-14.1.1-18-11871			
Nur Rauchschutz/AbP (Deutschland)	P-3626/902/13-MPA BS				P-3626/902/13-MPA BS				P-3626/880/13-MPA BS				P-3626/902/13-MPA BS				P-3626/902/13-MPA BS				P-3626/902/13-MPA BS			
Registrierungsbescheinigungs-Nr. (Österreich)	R-14.1.4-18-15569				R-14.1.4-18-15569				R-14.1.4-18-15569				R-14.1.4-18-15569				-				R-14.1.4-18-15569			
Kombination Brand- & Rauchschutz (EI30-S_{a}, CS)	opt.				opt.				opt.				opt.				opt.				opt.			
Schalldämmung Prüfzeugnis-Nr.	E501730_3b_T30				E501730_5m_T30				E301730_40				E800522_11_ST30				E301730_40				E605691_22q_r90			

	T90/EI_90 CS (1-FLÜGELIG)	T90/EI_90 CS (2-FLÜGELIG)	T30/EI_30 CS/RS (NISCHENTÜREN)
Brandschutz-Zulassungs-Nr. (Deutschland)	Z-6.20-2182	Z-6.20-2182	Z-6.20-1879
Registrierungsbescheinigungs-Nr. (Österreich)	-	-	R-14.1.1-18-11871
Nur Rauchschutz/AbP (Deutschland)	-	-	P-3626/902/13-MPA BS
Registrierungsbescheinigungs-Nr. (Österreich)	-	-	R-14.1.4-18-15569
Kombination Brand- & Rauchschutz (EI30-S_{a}, CS)	opt.	opt.	opt.
Schalldämmung Prüfzeugnis-Nr.	E605691_22q_r90	E605691_22q_r90	E501730_3q_T30

MODELLE	TYP	H1	H2	I1	I2	I-HRT		L1	L2	M1	M2	M-HRT		O1	O2	P1	P2	I (1-flügelig)		M (2-flügelig)	
	1: Vollflur 2: Tür mit Lichtausschnitt HRT: Holzrahmentür OB: Oberblende OL: Oberlicht																				
ABMESSUNGEN	Baurichtmasse in mm Breite	500 mm - 1.500 mm		500 mm - 1.500 mm		500 mm - 1.500 mm		1.250 mm - 3.000 mm		1.250 mm - 3.000 mm		1.250 mm - 3.000 mm		625 mm - 1.200 mm		1.375 mm - 2.600 mm		625 mm - 1.500 mm		1.500 mm - 3.000 mm	
	Baurichtmasse in mm Höhe	1.750 mm - 3.750 mm		1.750 mm - 3.000 mm		1.750 mm - 3.000 mm		1.750 mm - 2.750 mm		1.750 mm - 3.000 mm		1.750 mm - 3.000 mm		1.750 mm - 2.600 mm		1.750 mm - 2.600 mm		1.750 mm - 3.000 mm		1.750 mm - 3.000 mm	
	Lichter Durchgang Breite Höhe	436 mm - 1.436 mm 1.718 mm - 2.718 mm		436 mm - 1.436 mm 1.718 mm - 2.968 mm		436 mm - 1.436 mm 1.718 mm - 2.968 mm		1.186 mm - 2.936 mm 1.718 mm - 2.718 mm		1.186 mm - 2.936 mm 1.718 mm - 2.968 mm		1.186 mm - 2.936 mm 1.718 mm - 2.968 mm		561 mm - 1.236 mm 1.718 mm - 2.568 mm		1.311 mm - 2.536 mm 1.718 mm - 2.568 mm		435 mm - 1.310 mm 1.675 mm - 2.925 mm		1.270 mm - 2.770 mm 1.675 mm - 2.925 mm	
	TYP	H1 OB	H1 OL	H2 OB	H2 OL	I1 OB	I1 OL	I2 OB	I2 OL	I-HRT OB	I-HRT OL	L1 OB	L1 OL	L2 OB	L2 OL	M1 OB	M1 OL	M2 OB	M2 OL	M-HRT OB	M-HRT OL
	Höhe Element mit Oberteil [10]	1.750 mm - 3.750 mm [1]				1.750 mm - 4.000 mm [1]				1.750 mm - 4.000 mm [1]		1.750 mm - 3.000 mm [1]				1.750 mm - 4.000 mm [1]				1.750 mm - 4.000 mm [1]	
	Höhe Oberteil	max. 1.000 mm				max. 1.000 mm				max. 1.000 mm		max. 1.000 mm				max. 1.000 mm				max. 1.000 mm	
	Breite Element mit Seitenteil	1.250 mm - 3.500 mm				1.250 mm - 3.500 mm				1.250 mm - 3.500 mm		1.500 mm - 4.500 mm				1.500 mm - 4.500 mm				1.500 mm - 4.500 mm	
	Breite Seitenteil	max. 1.000 mm				max. 1.000 mm				max. 1.000 mm		max. 1.000 mm				max. 1.000 mm				max. 1.000 mm	

TÜRBLATT	Stärke	ca. 49 mm		ca. 68 mm		ca. 68 mm		ca. 49 mm		ca. 68 mm		ca. 68 mm		ca. 75 mm		ca. 75 mm		ca. 68 mm + 16 mm Aufdoppelung		ca. 68 mm + 16 mm Aufdoppelung	
	Gewicht Vollturblatt	ca. 37 kg/m²		ca. 44 kg/m²		ca. 44 kg/m²		ca. 37 kg/m²		ca. 44 kg/m²		ca. 44 kg/m² (Ausführung auch in Stahlgewicht)		ca. 55/65 kg/m² [13]		ca. 55/65 kg/m² [13]		ca. 60 kg/m²		ca. 60 kg/m²	
	Falzgeometrie [14]	ST/STF/UF		STF/STFD/UFD		STF/STFD/UFD		ST/STF/UF		STF/STFD/UFD		STF/STFD/UFD		STF		STF		STF		STF	
	Standardfriesbreite [11]	135 mm		135 mm		135 mm		135 mm		135 mm		135 mm		135 mm		135 mm		-		-	
KANTEN-AUSFÜHRUNG	Ein- bzw. Anleimer	Standard		Standard		Standard		Standard		Standard		Standard		Standard		Standard		Standard		Standard	
	Kante lackiert [2]	opt.		opt.		opt.		opt.		opt.		opt.		opt.		opt.		opt.		opt.	
	Kunststoffkante [15]	-		-		-		-		-		-		auf Anfrage		-		-		-	
	PU-Kante	opt.		opt.		opt.		opt.		opt.		opt.		opt.		opt.		-		-	
SCHALL-SCHUTZ R_w (Laborwert)	Stahlzarge [3]	bis 42 dB		bis 47 dB		bis 43 dB		bis 39 dB		bis 47 dB		bis 42 dB		bis 42 dB		bis 42 dB		-		-	
	Lichtausschnitt	bis 40 dB		bis 43 dB		bis 43 dB		bis 37 dB		bis 42 dB		bis 42 dB		bis 37 dB		bis 37 dB		-		-	
	Holzzarge [4]	bis 42 dB		bis 45 dB		bis 43 dB		bis 37 dB		bis 42 dB		bis 42 dB		bis 42 dB		bis 42 dB		bis 37 dB		bis 37 dB	
EINBRUCH-SCHUTZ	Widerstandsklasse RC1	-		opt./1.400 mm x 2.800 mm		-		-		opt./2.800 mm x 2.800 mm [5]		opt./2.800 mm x 2.800 mm [5]		-		-		-		-	
	Widerstandsklasse RC2/WK2	opt./1.250 mm x 2.250 mm		opt./1.400 mm x 2.800 mm		opt./1.400 mm x 2.800 mm		-		opt./2.800 mm x 2.800 mm [5]		opt./2.800 mm x 2.800 mm [5]		opt./1.335 mm x 2.630 mm (bis/ab 2/20)		opt./1.335 mm x 2.630 mm (bis/ab 2/20)		-		-	
	Widerstandsklasse RC3/WK3	-		opt./1.450 mm x 2.500 mm		opt./1.450 mm x 2.500mm		-		-		-		opt./1.335 mm x 2.630 mm (bis/ab 2/20)		-		-		-	
	Widerstandsklasse RC4	-		-		-		-		-		-		-		-		-		-	
MEHRFACHFUNKTIONEN	Feuchtraum [6]	opt.		opt.		opt.		opt.		opt.		opt.		opt.		opt.		opt.		opt.	
	Nassraum [16]	opt.		opt.		-		opt.		opt.		-		opt.		opt.		opt.		opt.	
	Strahlenschutz (Bleiglieichwert)	opt./Pb bis 2 mm		opt./Pb bis 2 mm		-		opt./Pb bis 2 mm		opt./Pb bis 2 mm		-		-		-		-		-	
	Klimaklasse 2	Standard		Standard		Standard		Standard		Standard		Standard		Standard		Standard		Standard		Standard	
	Klimaklasse 3	opt.		opt.		-		opt.		opt.		-		opt.		opt.		opt.		opt.	
	Beanspruchungsgr. M	Standard		Standard		Standard		Standard		Standard		Standard		Standard		Standard		Standard		Standard	
	Beanspruchungsgr. S	opt.		opt.		opt.		opt.		opt.		opt.		opt.		opt.		opt.		opt.	
	Beanspruchungsgr. E	opt.		opt.		-		opt.		opt.		-		opt.		opt.		opt.		opt.	
OBERFLÄCHEN	Schichtstoffe, HPL 0,8 mm	Standard		Standard		opt.		Standard		Standard		opt.		Standard		Standard		Standard		Standard	
	Furnier, transparent lackiert	opt.		opt.		Standard		opt.		opt.		Standard		opt.		opt.		opt.		opt.	
	Furnier, gebeizt	opt.		opt.		opt.		opt.		opt.		opt.		opt.		opt.		opt.		opt.	
	Lackiert in RAL & NCS-Farben	opt.		opt.		opt.		opt.		opt.		opt.		opt.		opt.		opt.		opt.	
	Bauseitiger Anstrich/Grundierfolie	opt.		opt.		opt.		opt.		opt.		opt.		opt.		opt.		opt.		opt.	
ZARGEN	Stahlzarge [7]	Standard		Standard		Standard		Standard		Standard		Standard		Standard		Standard		-		-	
	Aluminiumzargen	-		-		-		-		-		-		-		-		-		-	
	Edelstahlzargen	opt.		opt.		opt.		opt.		opt.		opt.		opt.		opt.		-		-	
	Holzblockzargen	opt.		opt.		opt.		opt.		opt.		opt.		opt.		opt.		opt.		opt.	
	Holzstockzargen	opt.		opt.		opt.		opt.		opt.		opt.		opt.		opt.		Standard		Standard	
	Holzumfassungszargen	opt.		opt.		-		opt.		opt.		-		opt.		opt.		-		-	
WÄNDE	Mauerwerk	opt.		opt.		opt.		opt.		opt.		opt.		opt.		opt.		opt.		opt.	
	Beton	opt.		opt.		opt.		opt.		opt.		opt.		opt.		opt.		opt.		opt.	
	Leichtbauwand	opt.		opt.		opt.		opt.		opt.		opt.		opt.		opt.		opt.		opt.	
	Lindner Wandsysteme	opt.		opt.		opt.		opt.		opt.		opt.		opt.		opt.		-		-	
	Holzriegelwand	opt.		opt.		opt.		opt.		opt.		opt.		-		-		-		-	

OBJEKTTÜREN HOLZ – AUSFÜHRUNGSMÖGLICHKEITEN

OBERTEIL	1-FLÜGELIG	2-FLÜGELIG
ELEMENT T0/RS/T30/T90		
ELEMENT MIT OBERBLENDE T0/RS/T30/T90		
ELEMENT MIT OBERLICHT T0/RS/T30/T90		
ELEMENT MIT 1X SEITENLICHT T0/RS/T30		
ELEMENT MIT 2X SEITENLICHT T0/RS/T30		
ELEMENT MIT OBERBLENDE 1X SEITENLICHT T0/RS/T30		
ELEMENT MIT OBERBLENDE 2X SEITENLICHT T0/RS/T30		
ELEMENT MIT OBERLICHT 1X SEITENLICHT T0/RS/T30		
ELEMENT MIT OBERLICHT 2X SEITENLICHT T0/RS/T30		

	SCHIEBETÜR 1-FLÜGELIG	SCHIEBETÜR 2-FLÜGELIG
OHNE		

VARIANTEN T0/T30

Stahlzarge in Trockenbauwand



Überfälzte Glasleiste



Stahlzarge in Massivwand



Flächenbündige Glasleiste



Holzumfassungszarge in Massiv- und Trockenbauwand



Metallverkleidung Aluminium



Holzstockzarge in Massiv- und Trockenbauwand



Bullauge: Metallverkleidung Aluminium/V2A



Flächenbündige Verglasung



VARIANTE T90

Stahlzarge in Massiv- und Trockenbauwand



Holzstockzarge in Massiv- und Trockenbauwand



Holzumfassungszarge in Massiv- und Trockenbauwand



VKF-ZULASSUNGEN FÜR DIE SCHWEIZ

		B x H	VKF-Zulassung
EI30-1	einflügelige Volltür in Trockenbau und Mauerwerk	1227 mm x 2995 mm	26632
EI30-2	zweiflügelige Volltür in Trockenbau und Mauerwerk	2466 mm x 2997 mm	26321
EI30-1	einflügelige Volltür in Lindner versetzbarer Wand	1250 mm x 2500 mm	26847
EI30-1	einflügelige Tür mit Lichtausschnitt LVT und TB/MW	1250 mm x 2500 mm	27518
EI30-1	einflügelige Tür mit Lichtausschnitt in Trockenbau und Mauerwerk	1440 mm x 2985 mm	27345
EI30-2	zweiflügelige Tür mit Lichtausschnitt in Trockenbau und Mauerwerk	2467mm x 2980 mm	27370

INDEX

1) alle Werte gelten für Elemente ohne Oberblende, Oberlicht und Seitenlicht

2) nach RAL bzw. NCS-Farben

3) nur in Holzumfassungszarge

4) Stahlzarge ein-, zwei- und dreiteilig

5) nur in Holzstockzarge

6) Schalldämmwerte für Türen mit Lichtausschnitt je nach Glasqualität

7) nach RAL GZ 426 nur ohne Bodendichtung

10) Mindestfriesbreite 110 mm (plus Glasleiste) abhängig von Türlichtmassungen, bei 190 120 mm (plus Glasleiste)

11) Farbtöne auf Anfrage

12) nach RAL RG 426 nur ohne Bodendichtung

13) je nach Schallschutzanforderung

14) ST: Stumpf
STF: Stumpf mit Falz
STFD: Stumpf mit Doppelfalz
UF: Überfälzt
UFD: Überfälzt mit Doppelfalz

15) max. Elementhöhe mit Seitenteil 3.500 mm

Lindner Group | Objektdesign
Bahnhofstraße 29 | 94424 Arnstorf | Deutschland
Objektdesign@Lindner-Group.com | www.Lindner-Group.com

PD_DB.0513